

25 ans de développement au profit de la sécurité



*Pour une vie plus sûre
et plus tranquille*

iConnect.

Elle protège vos biens & votre famille

— Un look, un style, une vie —

iConnect.



GPRS

Ethernet

GSM

RTC

Caractéristiques

- 32 zones radio 868 Mhz et 1 zone filaire,
- 19 télécommandes radio, 4 claviers radio,
- 32 codes utilisateurs, 256 mémoires d'événements,
- Mise en service facile grâce à son menu "intuitif",
- Mise en marche totale, partielle, périmétrique,
- Interphonie (micro et HP intégrés),
- Reconnaissance du nouveau matériel,
- Anti-panique par médaillon/pendentif,
- Téléchargement à distance via logiciel,
- Alimentation secteur 230V, Pack batterie (fourni)

Elle communique :

- 6 numéros au total
- 1^{er} numéro réservé à un PC de surveillance (SIA, contact ID),
- 2^{ème} au 6^{ème} numéro : message vocal sur fixe et mobile, et ou au choix vers PC de télésurveillance (SIA, contact ID),

iConnect. Réf. 52MS034 : RTC

iConnect. réf. 52MS035 : RTC + GPRS + GSM

iConnect. réf. 52MS040 : RTC + ETHERNET (IP)

iConnect. LED réf. 52MS008 : RTC + GPRS + GSM

Gestion à distance personnalisée par PC via GPRS



ELLE PROTÈGE

COMMANDE



EL2724
Clavier LCD radio*



5200302
Clavier LCD filaire



EL2620
Clavier radio



EL2622
Lecteur de badges
radio



EL2714
Télécommande
multifonctions



EL2614
Télécommande
multifonctions



EL2640
Télécommande
contrôle domotique

DETECTION



EL2600 / EL2600PI
Détecteur IRP
radio



EL2650
Détecteur
rideau radio



EL2652SR
Détecteur IRP
extérieur radio



EL2601
Détecteur
d'ouverture radio



EL2602
Emetteur
universel radio



EL2607
Détecteur
de choc radio



EL2606
Détecteur
bris de vitre radio

ELLE VEILLE



EL2603
Détecteur
de fumée radio



EL2603EN
Détecteur de fumée
norme EN-54-7 radio



EL2662
Détecteur de gaz
radio



EL2664
Détecteur de
monoxyde de carbone
radio



EL2661
Détecteur
d'inondation radio



EL2663
Détecteur
basse température
radio



EL2611
Pendentif
anti-panique radio

ACCESSOIRES



INTERPHONE
Interphone Infinite
parole - écoute



EL2635
Répéteur de
signal radio



MODULE X10
Module domotique
16 voies



EL2626AC
Sirène extérieure
radio



EL2623
Sirène intérieure
radio

Communications

Le système de sécurité Iconnect, incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur de l'environnement. Elle propose 3 interfaces de transmission : **RTC** ou **RTC+GPRS+GSM** ou **RTC+ETHERNET (IP)**, l'iConnect supporte trois numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif " suivez-moi " permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. Une interface en option permet une surveillance et un contrôle du système.

Interphonie audio simplex et duplex iConnect

- Codes séparés pour le centre de télésurveillance et l'utilisateur final
- Interface RTC/GSM (GSM/GPRS)
- Appel de service en une touche - une personne peut appeler un numéro pré-programmé en appuyant sur une touche ou un utilisateur final peut appeler le centre de télésurveillance pour assistance,
- L'alarme de panique peut automatiquement ouvrir le canal audio en simplex ou duplex intégral.

Centrale iConnect

(Modèle de référence : 52MS034)

- 32 zones radio 868 Mhz
- 32 codes utilisateurs
- 256 mémoires d'événements avec indication de temps/date
- 1 sortie programmable
- Vérification à distance de l'état de la centrale (en ou hors service)
- Mise en marche totale, partielle et périmétrique locale ou à distance par téléphone fixe, GSM et SMS,
- Temporisations d'entrée/sortie séparées.
- Tonalités de mise en marche/arrêt par module interphone
- Clavier avec afficheur LCD rétro-éclairé bleu
- Accès personnalisé pour chaque utilisateur, zone, commande domotique et message SMS.
- Bannière d'affichage personnalisable
- Vaste gamme de détecteurs et d'émetteurs FM 868 Mhz supervisés avec cryptage de données sécurisées
- Audio simplex ou duplex intégral
- Touche d'appel "services" sur numéro programmé par appui sur une touche permettant un dialogue direct en interphonie duplex
- Fonction "appel malade"
- Fonction "pas de marche" (si aucun mouvement n'a été détecté pendant une période de temps prédéfinie (6, 12, 24, 48 ou 72 heures) un message d'événement est envoyé
- Simple d'utilisation
- Reconnaissance automatique du nouveau matériel
- Alimentation secteur 230V.

Liaison téléphonique :

RTC protocoles SIA ou contact ID sur 3 numéros
Appel vers 3 numéros sur téléphone fixe et/ou GSM avec message vocal.

Commande :

1 à 19 télécommandes personnalisables
1 à 4 claviers radio 868 Mhz
3 claviers filaires écrans standard ou 2 grands écrans

Extensions pour options supplémentaires :

(Emplacements disponibles dans la centrale)
Module GSM/GPRS
Module domotique permettant la commande programmée, locale ou à distance de 1 à 16 équipements connectés sur récepteurs X10 courant porteur.

Programmation :

Directe à l'aide du clavier de la centrale "par menu intuitif"
Par ordinateur via le port USB de la centrale
A distance par ligne téléphonique ou via le web

Gestion interactive à distance



Téléphone

Interface utilisateur Web

Une interface dédiée permettant une gestion en ligne
Activation à distance
Gestion des codes et des utilisateurs
Gestion des alertes
Accès aux historiques
Accès personnalisé aux services
Domotique
Gestion vidéo



Portable

Interface utilisateur WAP

Activation à distance
Gestion des codes et des utilisateurs
Gestion des alertes
Accès aux historiques
Domotique



Ordinateur

Base personnelle de services intégrée

Touche Anti-Panique d'appel d'urgence
SMS & email d'alertes
Interphonie écoute dialogue sur numéros mémorisés



PDA

Gestion locale du système ou à distance par Web

Localement sous Windows, ou à distance via GPRS, Ethernet, GSM, et RTC (Ligne téléphonique)

