

Infinite Hybrid

25 ans de développement au profit de la sécurité



Plus que de la sécurité
un concept

 infinite
Hybrid

Plus que de la sécurité,
un concept

Centrale mixte filaire - radio

S'adapte à toute installation neuve ou existante

Permet l'utilisation des 2 technologies filaire et radio
sur une même installation

 infinite
Hybrid



**COMMUNICATION
RTC - GSM - SMS**

Configurations possibles

8 zones filaires

8 zones filaires + 24 zones radio

16 zones filaires + 16 zones radio

24 zones filaires + 8 zones radio

32 zones filaires



Elle protège vos biens

FILAIRE (exemple de notre gamme de détecteurs)



MERCURY
Détecteur IRP
filaire 12V



SCHADOW
Détecteur rideau
filaire 12V



JUPITER XT
Détecteur IRP
extérieur filaire 12V



ATLAS
Détecteur
Bi-volumétrique 12V



MARS
Détecteur IRP
animaux 45 Kg - 12V



ORION
Détecteur IRP
filaire 12V



QUEST
Détecteur IRP
filaire 12V

RADIO (gamme Infinite)



EL2600 / EL2600PI
Détecteur IRP
radio



EL2650
Détecteur
rideau radio



EL2652SR
Détecteur IRP
extérieur radio



EL2601
Détecteur
d'ouverture radio



EL2602
Emetteur
universel radio



EL2607
Détecteur
de choc radio



EL2606
Détecteur
bris de vitre radio



EL2620
Clavier radio



EL2621
Clavier radio
bi-directionnel



EL2622
Lecteur de badges
radio



5200302
Clavier LCD filaire



EL2614
Télécommande
multifonctions



EL2640
Télécommande
contrôle domotique



EL2626AC
Sirène extérieure
radio

Elle veille sur vous et votre famille



EL2603
Détecteur
de fumée radio



EL2603EN
Détecteur de fumée
norme EN-54-7 radio



EL2662
Détecteur de gaz
radio



EL2664
Détecteur de
monoxyde de carbone
radio



EL2661
Détecteur
d'inondation radio



EL2663
Détecteur
basse température
radio



EL2611
Pendentif
anti-panique radio

Elle communique et vous informe



MODULE GSM
Pour Infinite



MODULE VOIX
Module à associer
à l'interphone



INTERPHONE
Interphone Infinite
parole - écoute



MODULE X10
Module domotique
16 voies

Elle gère votre confort

Communications

Le système de sécurité infinite et de gestion, incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur de l'environnement. Elle dispose de deux interfaces de transmission RTC et GSM (GSM en option), l'Infinite Hybrid supporte trois numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif "suivez-moi" permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. Une interface en option permet une surveillance et un contrôle du système.

Interphonie audio simplex et duplex Infinite

- Codes séparés pour le centre de télésurveillance et l'utilisateur final
- Interface RTC / GSM (GSM en option)
- Appel de service en une touche - une personne peut appeler un numéro pré-programmé en appuyant sur une touche ou un utilisateur final peut appeler le centre de télésurveillance pour assistance,
- L'alarme de panique peut automatiquement ouvrir le canal audio en simplex ou duplex intégral.

Centrale Infinite Hybrid

(Modèle de référence : 52HY016)

8 zones filaires
24 zones radio 868 Mhz

32 codes utilisateurs

256 mémoires d'événements avec indication de temps/date

1 sortie programmable

Vérification à distance de l'état de la centrale (en ou hors service)

Mise en marche totale, partielle et périmétrique locale ou à distance par téléphone fixe, GSM et SMS.

Temporisations d'entrée/sortie séparées.

Tonalités de mise en marche/arrêt par module interphone

Clavier avec afficheur LCD rétro-éclairé bleu

Accès personnalisé pour chaque utilisateur, zone, commande domotique et message SMS.

Bannière d'affichage personnalisable

Vaste gamme de détecteurs et d'émetteurs FM 868 Mhz

supervisés avec cryptage de données sécurisées

Audio simplex ou duplex intégral

Touche d'appel "services" sur numéro programmé par appui

sur une touche permettant un dialogue direct en

interphonie duplex

Fonction "appel malade"

Fonction "pas de marche" (si aucun mouvement n'a été

détecté pendant une période de temps prédéfinie (6, 12, 24,

48 ou 72 heures) un message d'événement est envoyé

Simple d'utilisation

Reconnaissance automatique du nouveau matériel

Alimentation secteur 230V.

Liaison téléphonique :

RTC protocoles SIA ou contact ID sur 3 numéros

Appel vers 3 numéros sur téléphone fixe et/ou GSM avec

message vocal.

Commande :

1 à 19 télécommandes personnalisables

1 à 4 claviers radio 868 Mhz

3 claviers filaires écrans standard ou 2 grands écrans

Extensions pour options supplémentaires :

(Emplacements disponibles dans la centrale)

Module GSM/SMS

Module domotique permettant la commande programmée,

locale ou à distance de 1 à 16 équipements connectés sur

récepteurs X10 courant porteur.

(Modules externes)

Module d'extension 8 zones filaires.

Programmation :

Directe à l'aide du clavier de la centrale "par menu intuitif"

Par ordinateur via le port USB de la centrale

A distance par ligne téléphonique

EL2620 - Clavier radio

Mise en marche totale/partielle/périmétrique en une touche

Fonction d'alarme panique

Voyant d'indication de l'état de la batterie

EL2635 - Répéteur radio

Augmente la portée entre la centrale et les détecteurs radio les plus éloignés (idéal pour des zones de réception problématiques ; greniers, sous-sols et celliers)

EL2662 - Détecteur de gaz radio

Détecte des fuites de gaz - méthane, propane et butane

L'alarme est déclenchée lorsque l'unité détecte une

concentration de gaz au-dessus du seuil de calibration

Un signal d'avertissement indique le mauvais

fonctionnement du détecteur

EL2661 - Détecteur d'inondation radio

Donne un avertissement anticipé d'inondation ou de fuite

d'eau. 30 secondes de temporisation afin d'empêcher de

fausses alarmes provoquées par l'humidité.

Très faible consommation de courant (7 µA au repos)

Batterie lithium

EL2640 - Télécommande multifonctions

Permet le pilotage de la centrale et de 1 à 16 dispositifs sur

courant porteur au standard X10 dans la fonction

domotique.

Conception ergonomique et esthétique

Support mural

Alimentation par pile alcaline 9V

Voyant d'indication de l'état de la batterie

EL2614 - Télécommande multifonctionnelle radio

4 touches, 6 fonctions

Mise en marche totale/partielle/ périmétrique, mise à l'arrêt,

domotique, panique)

Voyant LED d'indication d'émission

EL2611 - Pendentif anti-panique radio

Conception esthétique avec un bouton de pression agrandi

Temps d'émission fixe permettant de lutter contre l'usure

prématurée de la batterie

Interphone Infinite

Raccordement sur la centrale en utilisant le connecteur RJ-11

Jusqu'à 60m de longueur de câble

Excellente qualité audio activée par le contrôleur

de suppression d'écho numérique à haute performance

Boîtier esthétique, encombrement réduit & discret

Réglage sensibilité et volume micro/HP par potentiomètre

sur l'interphone

EL2601 - Contact d'ouverture radio

Emetteur pour porte et fenêtre

Entrée d'alarme filaire

Batterie lithium

EL2602 - Emetteur

Entrée d'alarme filaire permettant le raccordement

d'équipement complémentaire

(ex : sabot de porte de garage)

Batterie lithium

EL2603 - Détecteur de fumée radio

Détecteur de fumée photoélectrique

Indication audible/visuelle locale de l'état de la batterie

basse + rapport au centre de télésurveillance

Voyant LED d'indication

Alimentation par pile alcaline 9V

EL2626 - Sirène radio

Disponible dans les versions de radio complète

(EL2626VWL) et secteur (EL2626AC*)

Conception esthétique

Sirène à tonalités modulées de 118 dB

Bip de mise en/hors service sélectionnable

Signalisation sélectionnables, par clignotements du flash des

misses en/hors services

Flash intégré & Mémoire d'alarme

Batterie lithium

*Prévoir alimentation régulée 12Vcc pour la sirène EL2626AC

EL2606 - Détecteur bris de vitre radio

Détecteur bris de vitre radio acoustique et immunité aux

fausses alarmes

Couverture sur 6 m de rayon avec auto test

Test détecteur par "applaudissement"

Détecte aux travers rideaux & stores

Batterie lithium

EL2600

Détecteur infrarouge passif grand angle

Batterie lithium

Compensation de température adaptable

Indicateur par LED et compteur d'impulsion sélectionnable

EL2600PI

Détecteur infrarouge passif grand angle avec immunité aux

animaux 23 kg

Batterie lithium

Compensation de température adaptable

Indicateur par LED et compteur d'impulsion sélectionnable

EL2645PI

Détecteur infrarouge passif grand angle avec immunité aux

animaux 45 kg

Batterie lithium

Compensation de température adaptable

Indicateur par LED et compteur d'impulsion sélectionnable

EL2650 - Détecteur radio directionnel (rideau)

Technologie d'analyse vectorielle de mouvement brevetée

dans boîtier "Arrow" esthétique

Couverture rideau de 9 m

Montage au plafond ou sur le mur

Compensation de température adaptable

Batterie lithium

Indicateur de LED sélectionnable

EL2652SR

Détecteur extérieur infrarouge passif grand angle avec

immunité aux petits animaux 10 kg

Batterie lithium

Compensation de température adaptable

Indicateur par LED et compteur d'impulsion sélectionnable